

Carrier
TRANSICOLD



Gama

CITI

Camión
& Camioneta

Para vehículos ligeros

YOU CARRY
WE CARE

Gama Citi

Simplicidad a tu alcance



CITIMAX
280

(14 A 22m³)



CITIMAX
400

(16 A 28m³)



CITIMAX
500

(28 A 35m³)



CITIMAX
700

(34 A 40m³)



CITIFRESH
500

(20m³)

Unidades de refrigeración de velocidad variable que combinan desempeño, conveniencia y confiabilidad para un control óptimo de temperatura.

DESEMPEÑO

- Pull Down 20% más rápido.
- Control preciso de temperatura $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Temperatura de hasta -20°C en modo ruta y eléctrico (stand by)

CONVENIENCIA

- Versiones 280, 400, 500, 700 y citifresh.
- Unidades ligeras con evaporadores planos para máxima capacidad de carga.
- Fácil instalación utilizando sólo 4 tornillos en la parte posterior de la unidad.
- Fuente de poder provista por el motor del vehículo.

CONFIABILIDAD

- Piezas certificadas y unidades probadas.
- Filtro deshidratador/ tanque receptor que reduce riesgo de bloqueo de hielo y carga de refrigerante imprecisa.
- Control cabina instalado en el tablero del conductor para control, registro y cambio de temperatura de la caja.
- Servicio experto Carrier 24/7.

| EQUIPO | CAPACIDAD DE ENFRÍAMIENTO (WATTS) SOLO EN CARRETERA | | REFRIGERANTE | FLUJO AIRE (m ³ /h) | DIMENSIÓN (mm) (ANCHO x ALTO x FONDO) | | PESO (kg) | | VOLTAJE |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | 0°C / 30°C | -20°C / 30°C | | | EVAPORADOR | CONDENSADOR | PESO (kg) | PESO (kg) | |
| C280 HA | 2616 | 1405 | R404A | 1150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 32 | 23 | 12V /24V |
| C400 HA | 4066 | 2093 | R404A | 2000 | 870 x 214 x 550 | 1100 x 193 x 614 | 32 | 23 | 12V /24V |
| CITIMAX 500 | 5100 | 2700 | R404A | 2000 | 1222 x 276 x 508 | 1413 x 503 x 543 | 30 | 58 | 12V /24V |
| CITIMAX 700 | 6550 | 3490 | R404A | 2200 | 1222 x 276 x 551 | 1413 x 503 x 543 | 35 | 62 | 12V /24V |
| CITIFRESH 500 | 4500 | 215 | R134A | 2200 | 1222 x 278 x 508 | 1062 x 503 x 534 | 32 | 42 | 12V /24V |